

工 事 年 度	令和 7 年度
工 事 名	R7交通安全施設設置工事（大朝）
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	公共 令和07年度
工 種 区 分	道路維持工事
単 価 適 用 年 月 日	令和 7年11月 1日付 公共
単 価 地 区	23:北広島町(旧大朝町)
機 損 適 用 年 月 日	令和 7年度 公共
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 6年 8月 公共(令和6年11月一部改定)
備 考	

諸 経 費 設 定 情 報

名 称	値
【 週休2日補正 】	補正なし
<公共工事>	
【工区名称：道路維持工事01】	
[工種]	道路維持工事
[主要項目]	
施工地域	補正無し
前払金支出割合区分	0 %～5 %以下
契約保証に係る補正	契約保証に係る補正を行わない
諸経費を前回金額に固定	前回金額に固定しない
[共通仮設費]	
率指定	しない
補正係数の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[現場環境改善費]	
現場環境改善費計上区分	計上しない
[現場管理費]	
率指定	しない
施工時期、工事期間による補正	行わない
緊急工事補正	緊急工事補正無
補正係数の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[一般管理費等]	
率指定	しない
工事価格端数調整	千円止め
[間接労務費]	
[工場管理費]	
[工期延長等に伴う増加費用]	
工期延長等に伴う増加費用計上区分	計上しない
[消費税]	
(経過措置)複数の税率を適用する	複数税率を適用しない

R7交通安全施設設置工事（大朝）

【 第 1 号 単価表 】						
基礎工						1箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物	0.2	m3			P 2 号	
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下	0.2	m2			P 3 号	
スパイラルダクト φ500	0.9	m				
計						
単位当たり						

R7交通安全施設設置工事（大朝）

【 第 1 号 施工単価表 】						
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 コンクリート建込 ビーム・パイプ式						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防護柵設置工(横断・転落防止柵) 設置 コンクリート建込 ビーム・パイプ式	1	m				
転落防止柵-標準品-4段ビーム型,白色 2.3×φ42.7×3000	1	m				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 4 施工区分 コンクリート建込 ビーム・パイプ式		[B] = 4 支柱間隔 支柱間隔3m				
[C] = 3 根巻きコンクリートの有無 土中建込設置以外		[D] = 4 施工規模 施工規模100m未満				
[E] = 1 時間制約 時間制約無		[F] = 1 夜間作業 夜間作業無				
[y1] = 2 防止柵材料規格 転落防止柵		[G] = 0.000 箇所 根巻きコンクリート箇所数				

R7交通安全施設設置工事（大朝）

【 第 2 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白				1,000 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 実線_15cm	1,000	m				
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18%	570	kg				
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	25	kg				
プライマー トラフィックペイント接着用	25	kg				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油		L				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[B] = 1 施工方法区分 溶融式手動			
[GU] = 2 豪雪補正の有無 豪雪補正無			[C] = 1 規格・仕様区分 実線 15cm			
[D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm			
[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正 排水性舗装補正無			[G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無			
[H] = 1 溶融式塗料規格 含有量15～18%			[I] = 3 ペイント式塗料規格 溶融式の場合			
[Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する			[J] = 1 塗料区分 白			
[L] = 0.000 kg・L 塗料使用量			[R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する			
[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装			[N] = 0.000 kg プライマー使用量			
[S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ計上する			[M] = 0.000 kg ガラスビーズ使用量			
[U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する			[P] = 0.000 L 軽油使用量			

R7交通安全施設設置工事（大朝）

【第 2 号 施工単価表】 (続 き) 区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[V] = 1 費用の内訳 全ての費用						

R7交通安全施設設置工事（大朝）

【 第 1 号 施工パッケージ 】 コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径60mm以上64mm未満								1	孔 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
			3.14						
コンクリート穿孔機[電動式コアローリングマシン] [簡易仕様型]最大穿孔径φ25cm			1.61						
<賃>発動発電機(ガソリン発電機) 定格容量3kVA			0.95						
その他(機械)									
【労務】									
			70.19						
特殊作業員			40.28						
普通作業員			10.97						
土木一般世話役			5.83						
その他(労務)									
【材料】									
			26.67						
ダイヤモンドビット 外径64.7mm,一般用 コンクリート削孔用			23.50						
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油			2.58						

【 第 1 号 施工パッケージ 】				(続 き)			
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径60mm以上64mm未満				1 孔 当り			
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 削孔径 60mm以上64mm未満			[J2] = 1 削孔深さ 50mm以上200mm未満				

R7交通安全施設設置工事（大朝）

【 第 2 号 施工パッケージ 】 コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】									
			27.04						
普通作業員			11.44						
特殊作業員			7.77						
土木一般世話役			6.06						
その他(労務)									
【材料】			72.96						
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%),高炉			72.96						
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設						
[N1] = 32 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%			[J5] = 1 養生工の種類 養生無し						
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用						
[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし									

R7交通安全施設設置工事（大朝）

【 第 3 号 施工パッケージ 】							
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			5.58				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			5.55				
その他(機械)							
【労務】			77.45				
普通作業員			37.13				
特殊作業員			15.71				
運転手(特殊)			14.81				
土木一般世話役			9.27				
その他(労務)							
【材料】			16.97				
再生クラッシャラン 40～0mm			11.93				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			5.01				

【 第 3 号 施工パッケージ 】		(続 き)						1 m2 当り	
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
その他(材料)									
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 2 碎石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下			[J2] = 8 碎石の種類 再生クラッシュ40〜0						
[J3] = 1 費用の内訳 全ての費用									